

BreezeleSS E SPLIT



Split				MCB-09-SP	MCB-12-SP	MCB-18-SP	MCB-24-SP
Vnúťorná jednotka				CB1-09HRFN8-I	CB1-12HRFN8-I	CB1-18HRFN8-I	CB1-24HRFN8-I
Vonkajšia jednotka				CB1-09HFNX-O	CB1-12HFNX-O	CB1-18HFNX-O	CB1-24HFNX-O
Menovitý výkon	Napájanie	V, Hz, Fázy		220-240V, 50Hz, 1			
	Chladenie ¹	Btu/h		9553	12283	18000	24000
		kW		2,8	3,6	5,3	7,1
	Kúrenie ²	Btu/h		10000	12965	19000	25000
		kW		2,93	3,8	5,6	7,3
	Max. prev. prúd	A		10	10	13	19
Výkon	SEER	W/W		7,6	7,1	7,1	6,4
	Energetická trieda ³	Chladenie		A++	A++	A++	A++
	SCOP	(v priemernom podnebí) W/W		4,1	4,2	4,1	4,1
	Energetická trieda ³	Kúrenie (v priemernom podnebí)		A+	A+	A+	A+
	Prietok vzduchu	Vnúťorná jednotka (vys./stred./niz.) (m³/h)		510 / 415 / 375	520 / 420 / 380	835 / 620 / 510	1170 / 950 / 810
	Akustický tlak	Vnúťorná jednotka (vys./stred./niz.) dB(A)		37,0 / 32,0 / 20,5	37,5 / 35,5 / 21	41 / 36,5 / 32,5	45,0 / 40,5 / 24,0
	Akustický výkon	Vnúťorná jednotka (na vysokom stupni) dB(A)		53	56	56	65
		Vonkajšia jednotka dB(A)		62	63	65	67,5
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery	Vnúťorná jednotka (šír. x výš. x hĺb.) mm		812 x 299 x 199	812 x 299 x 199	968 x 320 x 225	1030 x 338 x 238
		Vonkajšia jednotka (šír. x výš. x hĺb.) mm		720 x 495 x 270	720 x 495 x 270	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Netto hmotnosť	Vnúť./Vonk. jednotka kg		9,1 / 22,7	9,3 / 22,9	12,3 / 32,3	14,26 / 41,91
	Brutto rozmery	Vnúťorná jednotka (šír. x výš. x hĺb.) mm		870 x 385 x 277	870 x 385 x 277	1027 x 307 x 412	1125 x 430 x 345
		Vonkajšia jednotka (šír. x výš. x hĺb.) mm		835 x 540 x 300	835 x 540 x 300	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Brutto hmotnosť	Vnúť./Vonk. jednotka (kg)		11,6 / 24,4	12,2 / 24,6	16,2 / 35,1	26,66 / 44,97
	Priemer potrubia	Kvapalina mm		Ø6,35	Ø6,35	Ø6,35	Ø9,52
		Plyn mm		Ø9,52	Ø9,52	Ø12,7	Ø15,9
	Dĺžka potrubia	Maximálna dĺžka m		25	25	30	50
		Max. výškový rozdiel m		10	10	20	25
	Množstvo chladiva	kg/typ		0,55 / R32	0,62 / R32	1,1 / R32	1,45 / R32
	Odporúčané rozmery miestnosti	m²		13 — 19	16 — 24	24 — 35	32 — 47
	Rozpätie nožičiek	mm		452	452	511	663
Napájanie	Miesto napájania			vonk. jednotka	vonk. jednotka	vonk. jednotka	vonk. jednotka
Prevádzkový rozsah	V režime chladenia	°C		-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50	-15 — 50
	V režime kúrenia	°C		-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24	-20 — 24



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com
1: Chladenie: Vnúťorná teplota 27°C DB/ 19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB
2: Vykurovanie: Vnúťorná teplota 20°C DB/ 15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB
3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D