



Společnost LG se účastní programu ECP pro program EUROVENT AC.
Zkontrolujte průběžnou platnost certifikace: www.eurovent-certification.com



Kombinace pro split systém

JEDNOTKA				9 K	12 K	9K	12K
VNITŘNÍ				A09GA2.NSE	A09GA2.NSE	A09GA1.NSE	A12GA1.NSE
VENKOVNÍ				A09GA2.U18	A12GA2.U18	A09GA1.U18	A12GA1.U18
Kapacita	Chlazení	Min. / Jmen. / Max.	kW	0.89 / 2.60 / 3.70	0.89 / 3.70 / 4.04	0.89 / 2.6 / 3.70	0.89 / 3.7 / 4.04
	Vytápění	Min. / Jmen. / Max.	kW	0.89 / 3.30 / 4.10	0.89 / 4.00 / 4.70	0.89 / 3.30 / 4.10	0.89 / 4.00 / 4.70
	Vytápění -7 °C	Jmenovité	kW	2.60	3.20	2.60	3.20
Příkon	Chlazení / vytápění	Jmenovité	W	623 / 808	1,057 / 1,078	623 / 808	1,057 / 1,078
EER			W/W	4.17	3.5	4.17	3.5
S.E.E.R.				7.3	7.0	7.3	7
P design C			kW	2.6	3.7	2.6	3.7
COP			W/W	4.08	3.71	4.08	3.71
S.C.O.P		(Průměr)		4.3	4.3	4.3	4.3
Energetický štítek	Chlazení			A++	A++	A++	A++
	Vytápění	(Průměr)		A+	A+	A+	A+
Roční spotřeba energie	Chlazení		kWh	124	184	124	184
	Vytápění	(Průměr)	kWh	911	911	911	911
Akustický tlak	Chlazení	VS/V/S/N/NS	dB(A)	- / 42 / 36 / 28 / 20	- / 42 / 36 / 28 / 20	- / 42 / 36 / 28 / 20	- / 42 / 36 / 28 / 20
	Vytápění	VS/V/S/N	dB(A)	- / 42 / 36 / 28	- / 42 / 36 / 28	- / 42 / 36 / 28	- / 42 / 36 / 28
Akustický výkon	Chlazení		dB(A)	60	60	60	60
Rozměry			mm	652 × 158 × 652	652 × 158 × 652	652 × 158 × 652	652 × 158 × 652
Hmotnost netto			kg	20	20	16,7	16,7
PŘÍSLUŠENSTVÍ A JINÉ							
Kompatibilní s multisplitem				ANO	ANO	ANO	ANO
Suchý kontakt				ANO	ANO	ANO	ANO
Kabelový ovladač				ANO	ANO	ANO	ANO

* : Akustický tlak není hodnota deklarovaná v programu Eurovent.

※ Tento produkt obsahuje fluorované skleníkové plyny (R32).

※ VS : Vysoký, režim spánek / V : Vysoký / S : Střední / N : Nízký / NS : Nízký, režim spánek

※ GWP: Potenciál globálního oteplování

※ t-CO2eq: F-plyn (kg)*GWP/1000

※ Pro naši politiku neustálého zlepšování produktu se specifikace, design a funkce mohou změnit bez předchozího upozornění.

※ ANO : Dostupné nebo Použito / - : Nedostupné nebo Nepoužito