

DUALCOOL DELUXE



UVnano™



Společnost LG se účastní programu ECP pro program EUROVENT AC. Zkontrolujte průběžnou platnost certifikace www.eurovent-certification.com

Kombinace pro split systém

JEDNOTKA				9 K	12 K	18 K	24 K
VNITŘNÍ				DC09RK.NSJ	DC12RK.NSJ	DC18RK.NSK	DC24RK.NSK
VENKOVNÍ				DC09RK.UL2	DC12RK.UL2	DC18RK.UL2	DC24RK.U24
Kapacita	Chlazení	Min. / Jmen. / Max.	kW	0,89 / 2,50 / 3,70	0,89 / 3,50 / 4,04	0,90 / 5,00 / 5,50	0,90 / 6,60 / 7,42
	Vytápění	Min. / Jmen. / Max.	kW	0,89 / 3,20 / 5,00	0,89 / 4,00 / 6,00	0,90 / 5,80 / 6,40	0,90 / 7,50 / 8,64
	Vytápění -7 °C	Jmenovité	kW	3,20	3,50	4,20	6,00
Příkon	Chlazení / vytápění	Jmenovité	W	572 / 711	933 / 976	1,562 / 1,611	2,164 / 2,238
EER			W/W	4,37	3,75	3,20	3,05
S.E.E.R.				7,90	7,60	7,00	6,90
COP			W/W	4,50	4,10	3,60	3,35
S.C.O.P		(Průměr)		4,60	4,60	4,30	4,30
Energetický štítek	Chlazení			A++	A++	A++	A++
	Vytápění	(Průměr)		A++	A++	A+	A+
Roční spotřeba energie	Chlazení		kWh	111	161	250	335
	Vytápění	(Průměr)	kWh	852	883	1,270	1,628
Akustický tlak	Chlazení	VS/V/S/N/NS	dB(A)	- / 42 / 37 / 27 / 19	- / 42 / 37 / 27 / 19	- / 31 / 34 / 39 / 44	- / 47 / 42 / 34 / 31
	Vytápění	VS/V/S/N	dB(A)	- / 42 / 37 / 27	- / 42 / 37 / 27	- / 44 / 39 / 34	- / 47 / 42 / 34
Akustický výkon	Chlazení		dB(A)	60	60	60	65
Rozměry			mm	837×308×189	837×308×189	998×345×210	998×345×210
Hmotnost netto			kg	9,1	9,1	11,9	12,7
PŘÍSLUŠENSTVÍ A JINÉ							
Kompatibilní s multispletem				ANO	ANO	ANO	ANO
Suchý kontakt				ANO	ANO	ANO	ANO
Kabelový ovladač				ANO	ANO	ANO	ANO