

BreezeleSS⁺ SPLIT



Split			MSF4-09-SP	MSF4-12-SP
Vnútorná jednotka			MSFAAU-09HRFN8(B)	MSFAAU-12HRFN8(B)
Vonkajšia jednotka			MOX230-09HFN8-BR	MOX230-12HFN8-BR
Menovitý výkon	Napájanie	V, Hz, Fázy	220-240V, 50Hz, 1	
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,5
	Kúrenie ²	Btu/h	13000	13000
		kW	3,8	3,8
Výkon	Max. prev. prúd	A	10,5	10,5
	SEER	W/W	8,5	8,5
	Energetická trieda ³	Chladenie	A+++	A+++
	SCOP	(v priemernom podnebí) W/W	4,6	4,6
	Energetická trieda ³	Kúrenie (v priemernom podnebí)	A++	A++
	Prietok vzduchu	Vnútorná jednotka (vys./stred./niz.) (m³/h)	620 / 520 / 400	620 / 520 / 400
	Akustický tlak	Vnútorná jednotka (vys./stred./niz.) dB(A)	38 / 33 / 20	38 / 33 / 20
	Akustický výkon	Vnútorná jednotka (na vysokom stupni) dB(A)	56	56
		Vonkajšia jednotka dB(A)	62	62
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery	Vnútorná jednotka (šír. x výš. x hĺb.) mm	940 x 325 x 193	940 x 325 x 193
		Vonkajšia jednotka (šír. x výš. x hĺb.) mm	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
	Netto hmotnosť	Vnút./Vonk. jednotka kg	10,6 / 26,4	10,6 / 26,4
	Brutto rozmery	Vnútorná jednotka (šír. x výš. x hĺb.) mm	1055 x 290 x 385	1055 x 290 x 385
		Vonkajšia jednotka (šír. x výš. x hĺb.) mm	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337
	Brutto hmotnosť	Vnút./Vonk. jednotka (kg)	13,8 / 28,8	13,8 / 28,8
	Priemer potrubia	Kvapalina mm	Ø6,35	Ø6,35
		Plyn mm	Ø9,52	Ø9,52
	Dĺžka potrubia	Maximálna dĺžka m	25	25
		Max. výškový rozdiel m	10	10
	Množstvo chladiva	kg/typ	0,7 / R32	0,7 / R32
	Odporúčané rozmery miestnosti	m²	16 — 23	16 — 23
	Rozpätie nožičiek	mm	452	452
Napájanie	Miesto napájania		vonkajšia jednotka	vonkajšia jednotka
Prevádzkový rozsah	V režime chladenia	°C	-15 — 50	-15 — 50
	V režime kúrenia	°C	-15 — 24	-15 — 24



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D