

OASIS Plus+ SPLIT



Split			MOPP-09-SP	MOPP-12-SP	MOPP-17-SP
Vnútorná jednotka			MSOPP-09HRFN8	MSOPP-12HRFN8	MSOPP-17HRFN8
Vonkajšia jednotka			MOX330-09HFN8-OPP	MOX330-12HFN8-OPP	MOX430-17HFN8-OPP
Menovitý výkon	Napájanie	V, Hz, Fázy	220-240V,50Hz1Ph		
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000	17000
		kW	2,6	3,5	5
	Kúrenie ²	Btu/h	13000	13000	19000
		kW	3,8	3,8	5,6
	Max. prev. prúd	A	12	12	12
Výkon	SEER	W/W	9	9,2	8,5
	Energetická trieda ³	Chladenie	A+++		
	SCOP	(v priemernom podnebí) W/W	5,1	5,1	4,6
	Energetická trieda ³	Kúrenie (v priemernom podnebí)	A+++	A+++	A++
	Prietok vzduchu	Vnútorná jednotka (šir. x výš. x hĺb.) (m³/h)	548/489/383	548/489/383	710/500/400
	Akustický tlak	Vnútorná jednotka (vys./stred./niz.) dB(A)	42,5/35/20	42,5/35/20	43/36,5/21
	Akustický výkon	Vnútorná jednotka (na vysokom stupni) dB(A)	60,0		
		Vonkajšia jednotka dB(A)	63,0	63,0	65
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery	Vnútorná jednotka (šir. x výš. x hĺb.) mm	895x298x248		
		Vonkajšia jednotka (šir. x výš. x hĺb.) mm	805x554x330	805x554x330	890x673x342
	Netto hmotnosť	Vnút./Vonk. jednotka kg	12,6/35,2	12,6/35,2	12,6/43,5
	Brutto rozmery	Vnútorná jednotka (šir. x výš. x hĺb.) mm	985x350x370		
		Vonkajšia jednotka (šir. x výš. x hĺb.) mm	915x615x370	915x615x370	995x740x398
	Brutto hmotnosť	Vnút./Vonk. jednotka (kg)	17,3/37,7	17,3/37,7	17,3/46,7
	Priemer potrubia	Kvapalina mm	6,35		
		Plyn mm	9,52	9,52	12,7
	Dĺžka potrubia	Maximálna dĺžka m	25	25	30
		Max. výškový rozdiel m	10	10	20
	Množstvo chladiva	kg/typ	R32		
	Odporúčané rozmery miestnosti	m²	12-18	16-23	23-33
	Rozpätie nožičiek	mm	511	511	663
Napájanie	Miesto napájania		vonkajšia jednotka		
Prevádzkový rozsah	V režime chladenia	°C	-15 - 50		
	V režime kúrenia	°C	-35 - 30		



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/ 24°C WB

2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D