

Údaje				FTXM + RXM	CTXM15A	20A + 20A9	25A + 25A9	35A + 35A9	42A + 42A	50A + 50A	60R + 60R	71R + 71R	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.			kW	iba Multi kombinácie	0.90/2.00/3.00	0.90/2.50/3.80	0.90/3.50/4.40	1.50/4.20/5.20	1.70/5.00/5.30	1.70/6.00/7.00	2.30/7.10/8.50	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.			kW		0.80/2.50/3.50	0.80/2.80/5.00	0.80/4.00/5.50	1.50/5.40/6.20	1.70/5.80/6.50	1.70/7.00/8.00	2.30/8.20/10.20	
Príkon	Chladienie	Nom.		kW		0.37	0.48	0.76	1.00	1.36	1.77	2.34	
	Vykurovanie	Nom.		kW		0.50	0.50	0.88	1.29	1.40	1.94	2.57	
Chladienie priestoru	Trieda energetickej účinnosti					A+++			A+++				
	Chladiaci výkon	Pdesign		kW		2.00	2.50	3.50	4.20	5.00	6.00	7.10	
	SEER					9.47			9.25	8.11	7.80	6.90	6.20
	Ročná spotreba energie			kWh/a		74	92	132	181	224	304	401	
Vykurovanie priestoru (stredné pásmo)	Trieda energetickej účinnosti					A+++			A++		A++		
	Výkon	Pdesign		kW		2.30	2.40	2.50	4.00	4.50	4.80	6.20	
	SCOP/A					5.20			5.00	4.80	4.30	4.10	
	Ročná spotreba energie			kWh/a		619	647	673	1,120	1,312	1,562	2,117	
Vnútrotná jednotka				FTXM	CTXM15A	20A	25A	35A	42A	50A	60R	71R	
Rozmery		VýškaxŠírkaxHĺbkax		mm		298x804x252					299x998x292		
Hmotnosť				kg		11.5					14.5		
Vzduchový filter		Typ				Odnímateľný/umývateľný							
Ventilátor	Prietok vzduchu	Chladienie	Tichá/Nízka/Stred./Vysoká	m³/min		4.9/6.3/8.9/11.9		4.6/7.1/9.4/13.2	5.0/7.2/9.8/13.3	5.9/7.8/10.4/12.7	9.1/11.8/14/16.7	10.0/12.2/15/16.9	
		Vykurovanie	Tichá/Nízka/Stred./Vysoká	m³/min		4.9/6.9/9.2/11.4		5.1/6.9/9.4/11.1	5.3/7.1/10.0/14.0	6.9/8.6/11.5/14.5	11.1/12.4/15.2/16.5	11.6/12.7/15.8/17.7	
Hladina akustického výkonu	Chladienie			dBA		54		58	60	60.0			
	Vykurovanie			dBA		53			60	59.0	61.0		
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Tichá prevádzka/Nízka/Vysoká		dBA		19/25/41		19/29/45	21/30/45	27/33/46	30.0/37.0/46.0	32.0/38.0/47.0	
	Vykurovanie	Tichá prevádzka/Nízka/Vysoká		dBA		20/26/39	20/27/39	20/28/39	21/29/45	31/34/46	33.0/36.0/45.0	34.0/37.0/46.0	
Ovládanie		Infračervené diaľkové ovládanie				ARC466A86 (súčasť balenia)							
Vonkajšia jednotka				RXM	CTXM15A	20A	25A	35A	42A	50A	60R	71R	
Rozmery		VýškaxŠírkaxHĺbkax		mm		610x923x367				734x954x401			
Hmotnosť				kg		36			49.0		55		
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Nom.		dBA		46.0		47	48	48.0	47.0		
	Vykurovanie	Nom.		dBA		47.0		49.0	49	49.0	48.0		
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Ambient	Min.~Max.	°CDB		-10~50			-10~50		-10~46		
	Vykurovanie	Ambient	Min. - Max.	°CWB		-21~18			-21~18			-15~18	
Chladivo	Typ/GWP					R-32/675.0							
	Náplň			kg/TCO2Eq		0.95/0.65			0.95/0.65	1.10/0.75	1.15/0.780		
Pripojenie potrubia	Dĺžka	OU - IU	Max.	m		20			30				
	potrubia	System	Chargeless	m		10							
	Rozdiel v úrovniach		IU - OU	Max.	m	15			20.0				
Napájanie		Fáza/N' Maximálny prúd poistky (MFA)			A	1~/10	1~/13			1~/16		1~/20	

Prevádzkový rozsah a elektrické údaje nájdete v technickej dokumentácii | Nominálne chladiace výkony sú založené na: vnútornej teplote: 27 °CDB, 19 °CWB, vonkajšej teplote: 35°CDB, ekvivalentné chladiace potrubie: 5 m, rozdiel hladín: 0m. | Nominálne vykurovacie výkony sú založené na: vnútornej teplote: 20°CDB, vonkajšej teplote: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentnom potrubí chladiava: 5m, rozdiel hladín: 5 m, rozdiel hladín: 5 m, rozdiel hladín: 5 m. | Chladienie: vnútorná teplota 27°CDB, 19,0°CWB; vonkajšia teplota. 35°CDB, 24°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia: 5m | Vykurovanie: vnútorná teplota 20°CDB; vonkajšia teplota. 7°CDB, 6°CWB; ekvivalentná dĺžka potrubia s chladivom: | Obsahuje fluórované skleníkové plyny | Elektrické údaje nájdete na samostatných výkresoch