

Stylish FTXTA

Nástenná jednotka optimalizovaná pre vykurovanie

Elegantný zvonku, elegantný zvnútra - aj pri -30 °C!

Vybrané hlavné vlastnosti (všetky vlastnosti sú uvedené na str. 8 a 9)



FTXTA-CW



FTXTA-CB



RXTA-C

Údaje o účinnosti				FTXTA30CB/CW + RXTA30C	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,2/3,0/4,6	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW	0,8/3,2/7,1	
Príkon	Chladienie	Nom.	kW	0,62	
	Vykurovanie	Nom.	kW	0,64	
Chladienie	Energetická trieda			A+++ (D->A+++)	
	Výkon	Pdesign	kW	3,0	
	SEER			8,75	
	Ročná spotreba energie		kWh/a	120	
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energetická trieda			A+++ (D->A+++)	
	Výkon	Pdesign	kW	3,0	
	SCOP/A			5,17	
	Ročná spotreba energie		kWh/a	812	
Vykurovanie (Chladné pásmo)	Energetická trieda			A* (D->A+++)	
	Výkon	Pdesignh	kW	4,38	
	Ročná spotreba energie		kWh/a	2.248	
	SCOP/C			4,09	
Nominálna účinnosť	EER			4,89	
	COP			5,01	
	Ročná spotreba energie		kWh	310	
	Energ. trieda		Chladienie/Vykurovanie	A/A	

Vnútrotná jednotka				FTXTA30CB/CW	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	295x798x189	
Hmotnosť			kg	12	
Filter vzduchu	Typ			Vymeniteľný / čistiteľný	
Prietok vzduchu	Chladienie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m³/min	4,9/6,0/9,0/13,1	
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	m³/min	5,0/5,8/8,2/12,3	
Akustický výkon	Chladienie		dBA	60	
	Vykurovanie		dBA	60	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	dBA	20/25/32/43	
	Vykurovanie	Tichý režim/Nízke/Nom./Vys. ot.	dBA	19/24/31/41	

Vonkajšia jednotka				RXTA30C	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	605x930x376	
Hmotnosť			kg	42	
Akustický výkon	Chladienie		dBA	60	
	Vykurovanie		dBA	60	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Nom.ot.	dBA	48	
	Vykurovanie	Nom.ot.	dBA	49	
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10~46	
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-30~24	
Chladivo	Typ/GWP/Náplň/ TCO ₂ ekv		kg	R-32/675/0,97/0,65	
Pripojenie potrubia	Kvapalina/Plyn		mm	6,35/9,50	
	Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max.		m	20	
	Doplnenie chladiva		kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)	
	Prevýšenie Vonk.-Vnút. Max.		m	15	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie		Hz/V	1~/50/220-240	
Prúd	Maximálne istenie (MFA)		A	16	