

FTXF-A / FTXF-B + RXF-A / RXF-B



FTXF-B

Údaje o účinnosti		FTXF + RXF	20B + 20B	25B + 25B	35A + 35A	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3 /2,00 /2,6	1,3 /2,50 /3,0	1,3 /3,30 /3,8	1,70 /5,00 /6,00	1,70 /6,00 /7,00	2,30 /7,10 /7,30
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,30 /2,50 /3,50	1,30 /2,80 /4,00	1,30 /3,50 /4,80	1,70 /6,00 /7,70	1,70 /6,40 /8,00	2,30 /8,20 /9,00
Príkion	Chladienie	Min./Nom./Max.	kW	0,31 /0,51 /0,72	0,31 /0,76 /1,05	0,29 /1,00 /1,30	-1,50 /-	-1,85 /-
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,25 /0,60 /0,95	0,25 /0,70 /1,11	0,29 /0,94 /1,29	-1,62 /-	-1,63 /-
Chladienie priestoru	Trieda energetickej účinnosti		A++					
	Výkon	P dizajn	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00
	SEER			6,15	6,22	6,21	6,15	5,15
	Ročná spotreba energie		kWh/a	114	141	197	282	342
Vykurovanie (stredné klim. pásmo)	Trieda energetickej účinnosti		A+					
	Výkon	P dizajn	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80
	SCOP/A			4,10		4,06		3,81
	Ročná spotreba energie		kWh/a	751	827	965	1.585	1.653
Nominálna účinnosť	EER			3,94	3,30	3,33	3,25	2,56
	COP			4,19	4,01	3,71	3,93	3,15
	Ročná spotreba energie		kWh	-	-	751	923	1.387
	Smernica o energetickom Chladienie/Vykurovanie označovaní		A/A					


Nominálny chladiaci výkon je stanovený pri: vnútornej teplote: 27°CDB, 19°CWB, vonkajšej teplote: 35°CDB, príslušnej dĺžky potrubia chladiva: 5 m, prevýšenia: 0 m. | Nominálny vykurovací výkon je stanovený pri: vnútornej teplote: 20°CDB, vonkajšej teplote: 7°CDB, 6°CWB, ekvivalentnej dĺžky potrubia pre chladivo: 5 m, prevýšenia: 0 m. | Pozrite si samostatné nákresy s elektrickými údajmi | Pozrite si samostatný nákres pre prevádzkový rozsah

vnút. jednotka		FTXF/FTXF		20B		25B		35A		50A		60A		71A			
Vonkajšie rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	286 x770 x225						295 x990 x263							
Hmotnosť	Jednotka		kg	8,50						9,00						13,5	
Vzduchový filter	Typ	Demontovateľný/umývateľný															
Ventilátor	Prietok vzduchu	Chladienie	Tichá prevádzka/	m³/min	4,4 /5,9 /7,9 /9,8	4,4 /6,1 /8,1 /10,1	4,5 /6,3 /8,3 /11,5	10,5 /11,9 /14,4 /16,8	10,7 /12,2 /14,8 /17,3								
		Nízke/Stredné/Vysoké															
		Vykurovanie	Tichá prevádzka/	m³/min	5,3 /6,5 /8,4 /10,3	5,3 /6,7 /8,6 /10,3	5,3 /7,0 /9,0 /11,5	10,7 /12,2 /14,8 /17,3	11,3 /12,8 /15,8 /17,9								
		Nízke/Stredné/Vysoké															
Akus. výkon	Chladienie		dBA	55			58			59			60		62		
	Vykurovanie		dBA	55			58			61			62				
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Tichá prevádzka/Nízke/Vysoké	dBA	20 /25 /39		20 /26 /40		20 /27 /43		31 /34 /43		33 /36 /45		34 /37 /46			
	Vykurovanie	Tichá prevádzka/Nízke/Vysoké	dBA	21 /28 /39		21 /28 /40		21 /29 /40		30 /33 /42		32 /35 /44		33 /36 /45			
Riadiace systémy	Infra. diaľkové ovládanie			ARC470A1													
	Kábelový diaľkový ovládač			BRC944B2 / BRC073A1													
				BRC073A1													

Vn. jednotka				RXF/RXF	20B	25B	35A	50B	60B	71A
Vonkajšie rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka		mm	550 x658 x275			734 x870 x373		
Hmotnosť	Jednotka			kg	26		28	46,0	50,0	
Akus. výkon	Chladienie			dBA	60		62	61	63	66
	Vykurovanie			dBA	61		62	61	63	65
Hladina	Chladienie	Nom./Vys.		dBA	-46		-48	47 /-	49 /-	52 /-
akustického tlaku	Vykurovanie	Nom./Vys.		dBA	-47		-48	49 /-		52 /-
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.~Max.		°CDB	-10 ~46		~~~	-10 ~46		~~~
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max.		°CWB	-15 ~18		~~~	-15 ~18		~~~
Chladivo	Typ				R-32					
	GWP				675,0			675		
	Náplň			kg/TCO2Ekv	0,55 /0,37		0,70 /0,48	0,90 /0,61	1,15 /0,78	
Pripojenia potrubia	Kvapalina	OD		mm	6,35		635	6,4		
	Plyn	OD		mm	9,5		12,7			
	Dĺžka	OU - IU	Max.	m	15		30			
	potrubia									
	Dodatočná náplň chladiva			kg/m	0,02 (pre potrubie s dĺžkou presahujúcou 10 m)					
	Úroveň	IU - OU	Max.	m	12		20			
hladiny										
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie			Hz/V	1~/50 /220-240					
Istenie	Maximálne istenie (MFA)			A	-					

Pozrite si samostatný nákres pre prevádzkový rozsah | Pozrite si samostatné nákresy s elektrickými údajmi | Obsahuje fluórované skleníkové plyny

Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r. o.
Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Slovakia · Tel: 00421/2/57 10 32 11 · Fax: +00421/2/57 10 32 99 · e-mail: office@daikin.sk · www.daikin.sk



Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa zúčastňuje programu certifikácie Eurovent pre jednotky Fan Coil a systémy s variabilným prietokom chladiva. Pozrite si pokračujúcu platnosť certifikátu na webovej stránke: www.eurovent-certification.com

ECP5K20-050 03/2020



Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tejto publikácie podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v najširšom zmysle slova vyplývajúce alebo týkajúce sa používania alebo interpretácie tejto publikácie. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.