

Technické údaje

Vykurovanie a chladenie

VNÚTORNÁ JEDNOTKA			FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4	
Prikon	Chladenie	Min./Nom./Max.	kW	0,11/0,41/0,88	0,11/1,10/1,60	
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,41/2,64	
 Sezónna účinnosť (podľa normy EN14825)	Chladenie	Energetická trieda	A+++			
		P návrh	kW	2,50	5,00	
		SEER		9,54	8,60	
		Ročná spotreba energie	kWh	92	136	203
	Vykurovanie (stredné klimatické pásmo)	Energetická trieda	A+++			
		P návrh	kW	3,50	4,50	5,60
		SCOP		5,90	5,73	5,50
		Ročná spotreba energie	kWh	831	1.100	1.427
Nominálna účinnosť (chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž)	EER		6,10	5,30	4,55	
	COP		5,80	5,00	4,47	
	Ročná spotreba energie		kWh	205	330	550
	Energetická trieda Chladenie/Vykurovanie		A/A			
Opláštenie	Farba		Biela			
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		295x798x372			
Hmotnosť			15			
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka	m³/min	10,7/7,5/5,3/4,0	12,1/8,4/5,6/4,0	15,0/9,2/6,6/4,6
	Vykurovanie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka	m³/min	11,7/8,6/6,7/4,8	13,3/9,2/6,9/4,8	14,4/10,7/7,7/5,9
Akustický výkon	Chladenie	Vysoké ot.	dBA	54	57	60
	Vykurovanie	Vysoké ot.	dBA	56	57	59
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka	dBA	38/33/26/19	42/35/27/19	47/38/30/23
	Vykurovanie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichá prevádzka	dBA	39/35/28/19	42/36/29/19	44/38/31/24
Pripojenia potrubia	Kvapalina		mm	6,35		
	Plyn		mm	9,5		
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie		Hz / V			1~ / 50 / 220-240

VONKAJŠIA JEDNOTKA			RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka		693x795x300		
Hmotnosť			50		
Prietok vzduchu	Chladenie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	31,0/22,5	40,4/22,5
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	m³/min	28,3/16,2	33,1/16,2
Akustický výkon	Chladenie	Vysoké ot.	dBA	59	61
	Vykurovanie	Vysoké ot.	dBA	46	48
Hladina akustického tlaku	Chladenie	Vysoké ot.	dBA	46	48
	Vykurovanie	Vysoké ot.	dBA	46	48
Prevádzkový rozsah	Chladenie	Vonk. tepl. Min.-Max.	°CDB -10~43		
	Vykurovanie	Vonk. tepl. Min.-Max.	°CWB -20~18		
Chladivo	Typ/GWP		R32/650		
Pripojenia potrubia	Dĺžka potrubia	Vonk. - Vnút. Max.	m 10		
	Prevýšenie	Vnút. - Vonk. Max.	m 8		
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie		1~ / 50 / 220-240		
Istenie	Maximálne istenie (MFA)		A		

(1) EER/COP podľa Eurovent 2012

Príslušenstvo

VNÚTORNÉ JEDNOTKY – RIADIACE SYSTÉMY	FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
Adaptér pre externé monitorovanie a ovládanie	KRP413A1S (1)		
Centralizované ovládanie až do 5 miestností	KRC72 (2)		
Ochrana proti krádeži diaľkového ovládača	KKF936A4		
Centrálny diaľkový ovládač	DCS302C51		
Centrálny ovládač ZAP/YYP	DCS301B51		
Časovač	DST301B51		
Adaptér na pripojenie do DIII-net	KRP928A2S		
Online ovládač	KKRP01A		
Externá montážna súprava pre online ovládač	KKRPM01A		
Wifi napájací kábel pre online ovládač	KKRPW01A		
Dotykový LCD ovládač na stenu (3)	KBRC01A		
Jednoduchý ovládač na stenu (3)	KBRC01A		
KNX adaptér	KLIC-DD		

Poznámky

(1) Prepojovací adaptér dodávaný spoločnosťou Daikin. Hodiny a iné zariadenia: dodávané lokálne. / (2) Prepojovací adaptér sa vyžaduje pre každú vnútornú jednotku.

(3) Možno použiť iba v kombinácii s online ovládačom KKRPM01A.

VONKAJŠIE JEDNOTKY	RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Spoj L hadice zvlhčovača (10 ks)	KPMJ983A4L		
Manžety v tvare L na zvlhčovanie (10 ks)	KPMH950A4L		
Predĺženie hadice zvlhčovača (2 m)	KPMH974A402		
Hadica na zvlhčovanie (10 m)	KPMH942A42		

FTXZ-N + RXZ-N



Vnúťorná jednotka		FTXZ	25N	35N	50N
Rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	295 x798 x372		
Hmotnosť	Jednotka		15		
Vzduchový filter	Typ		Samočistiaci filter		
Ventilátor	Prietok vzduchu	Chladenie Tichá prevádzka/ m³/min níz./vys.	4,0 / 5,3 / 10,7	4,0 / 5,6 / 12,1	4,6 / 6,6 / 15,0
		Vykurovanie Tichá prevádzka/ m³/min níz./vys.	4,8 / 6,7 / 11,7	4,8 / 6,9 / 13,3	5,9 / 7,7 / 14,4
Akustický výkon	Chladenie	dB(A)	54	57	60
	Vykurovanie	dB(A)	56	57	59
Hladina akustického tlaku	Chladenie Tichá prevádzka/Nízke/ Nom./Vysoké	dB(A)	19 / 26 / 33 / 38	19 / 27 / 35 / 42	23 / 30 / 38 / 47
	Vykurovanie Tichá prevádzka/Nízke/ Nom./Vysoké	dB(A)	19 / 28 / 35 / 39	19 / 29 / 36 / 42	24 / 31 / 38 / 44
Riadiace systémy	Infračervené diaľkové ovládanie		ARC477A1		
	Káblový diaľkový ovládač		-		

220V | 230V | 240V | Predná strana výmenníka tepla | Zadná strana výmenníka tepla

Vonkajšia jednotka		RXZ	25N	35N	50N
Rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	693 x795 x300		
Hmotnosť	Jednotka		50		
Akustický výkon	Chladenie	dB(A)	59	61	63
	Vykurovanie	dB(A)	59	61	64
Hladina akustického tlaku	Chladenie Vysoké ot.	dB(A)	46	48	49
	Vykurovanie Vysoké ot.	dB(A)	46	48	50
Prevádzkový rozsah	Chladenie Vonk.tepl. Min.~Max.	°CDB	-10 ~43		
	Vykurovanie Vonk.tepl. Min.~Max.	°CWB	-20 ~18		
Chladivo	Typ		R-32		
	GWP		675		
	Množstvo	kg/TCO2Eq	1,34 /0,9		
Pripojenia potrubia	Kvapalina	mm	6,35		
	Plyn	mm	9,5		
	Dĺžka Vonk. - Max.	m	10		
	potrubia Vnút.				
	Prevýšenie Vnút. - Max.	m	8		
	potrubia Vonk.				
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie	Hz/V	1~/50 /220-240		
Istenie	Maximálne istenie (MFA)	A	16		


220V | 230V | 240V | Obsahuje fluórované skleníkové plyny

Údaje o účinnosti		FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	0,6 /2,5 /3,9	0,6 /3,5 /5,3	0,6 /5,0 /5,8
	Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	0,6 /3,6 /7,5	0,6 /5,0 /9,0	0,6 /6,3 /9,4
Prikon	Chladenie Min./Nom./Max.	kW	0,11 /0,41 /0,88	0,11 /0,66 /1,33	0,11 /1,10 /1,60
	Vykurovanie Min./Nom./Max.	kW	0,10 /0,62 /2,01	0,10 /1,00 /2,53	0,10 /1,41 /2,64
Chladenie priestoru	Trieda energetickej účinnosti		A+++		
	Výkon P dizajn	kW	2,50	3,50	5,00
	SEER		9,54	9,00	8,60
	Ročná spotreba energie	kWh/a	92	136	203
Vykurovanie (stredné klim. pásmo)	Trieda energetickej účinnosti		A+++		
	Výkon P dizajn	kW	3,50	4,50	5,60
	SCOP/A		5,90	5,73	5,50
	Ročná spotreba energie	kWh/a	831	1 100	1 427
Nominálna účinnosť	EER		6,10 (1)	5,30 (1)	4,55 (1)
	COP		5,80 (1)	5,00 (1)	4,47 (1)
	Ročná spotreba energie	kWh	205	330	550
Smerika o energetickom označovaní Chladenie/Vykurovanie			A/A		

(1) EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ | Nominálna účinnosť: chladenie pri 35°/27° nomin. záťaž, vykurovanie pri 7°/20° nomin. záťaž

Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r. o.

Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Slovakia · Tel: 00421/2/57 10 32 11 · Fax: +00421/2/57 10 32 99 · e-mail: office@daikin.sk · www.daikin.sk



ECP5K21-021

07/2025



Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa zúčastňuje programu certifikácie Eurovent pre jednotky Fan Coil a systémy s variabilným prietokom chladiva. Pozrite si pokračujúcu platnosť certifikátu na webovej stránke: www.eurovent-certification.com

Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe Handels GmbH zostavila obsah tejto publikácie podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výsklovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určité účely jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe Handels GmbH otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.

